

TOA EN54 helinduse hinnakiri

Hinnad ei sisalda käibemaksu


01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
VM-3000 SEERIA SEADMED, EN54			
Helinduse keskseade, laiendused- ja reservvõimendid			
	VM-3240VACE Helinduse keskseade 6 tsooni, 240W, laiendataav, 6 eelsalvestatud hädaabikutset, max 8 mikrofoni, milles 4 hädaabikutsele. EN54	tk	2 017.13
	VM-3360VACE Helinduse keskseade 6 tsooni, 360W, laiendataav, 6 eelsalvestatud hädaabikutset, max 8 mikrofoni, milles 4 hädaabikutsele. EN54	tk	2 384.05
	VM-3240ECE Laiendusvõimendi VM-3240VACE-le, 240W, lisa 6 tsooni, lisa sisendid. EN54	tk	1 808.98
	VM-3360ECE Laiendusvõimendi VM-3360VACE-le, 360W, lisa 6 tsooni, lisa sisendid. EN54	tk	2 105.33
	Reservvõimendi keskseadmele ja laiendusvõimendile. 1x240W. Lisada VP-200VX. EN54	tk	778.81
	Reservvõimendi keskseadmele ja laiendusvõimendile. 1x420W. Lisada VP-200VX. EN54	tk	1 132.49
	Reservvõimendi võrgumoodul. EN54	tk	29.99
Reservtoiteleadmed			
	VX-2000DSER DC akude laadimisblokk, räkitav 2U. Pidev akude laadimine 2x12V. EN54	tk	957.85
	VX-2000PF Räkiraam 3U kuni kolme VX-200PS toiteseadme mahutamiseks. EN54	tk	183.46
	VX-200PSER Toiteseade. Rated output 210W (29V, 7,25A) x 2, Peak output 400Wx2, M4 kruvikinnitus. EN54	tk	491.27
Liinilõpuelement			
	VM-300SV EOL ehk liinilõpuelemnet VM-3000 süsteemile, töötab 1 keerupaari kaabliga. Liinid peavad olema silmuses. EN54	tk	25.58
Tuletörje ja teadustus mikrofonid			
	RM-300MF Tuletörje mikrofon, tsoonivalikuga. Lisada saab max 3 x RM-320F. EN54	tk	653.56
	RM-320F Laiendus RM-300MF ja RM-200SF-le, 20 nuppu. EN54	tk	367.79
	RM-200MS Tedustusmikrofoon, 10 tsooni VM-3000 sarjale, koos eelsalvest teadete nuppudega. EN54	tk	545.08
	RM-210S Laiendus RM-200MS-le, lisa 10 tsooni. EN54	tk	335.16
	PM-660D 1 ala teadustusmikrofon, 5 pinise pistikuga. EN54	tk	94.37

TOA EN54 helinduse hinnakiri

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
VX-3000 SEERIA SEADMED, EN54			
Helinduse keskseade, laiendused- ja reservvõimendid			
	VX-3308WM-CE Helinduse keskseade 8 tsooni (sisaldab 2 x VX-030DA 300W võimendeid), saab lisada veel juurde ühe reservvõimendi VX-030DA, seinale paigaldatav 550x700x200 mm. EN54	tk	6 999.55
	VX-3004F Helinduse modulaarne keskseade 4 (A+B) tsooni, räkitav 3U. EN54	tk	2 764.19
	VX-3008F Helinduse modulaarne keskseade 8 tsooni, räkitav 3U. EN54	tk	3 048.19
	VX-3016F Helinduse modulaarne keskseade 16 tsooni, räkitav 3U. EN54	tk	3 414.22
	VX-015DA Võimendi VX-30xxF keskseadmetele, 150W, EN54	tk	488.63
VX-030DA	Võimendi VX-30xxF keskseadmetele, 300W, EN54	tk	650.92
VX-050DA	võimendi VX-30xxF keskseadmetele, 500W, EN54	tk	813.20
Reservtoiteseadmed			
	VX-3000DSCE DC toiteallikas VX-30xxF keskseadmetele, rated output: 2300W (peak output 2780W), räkitav 3U. EN54	tk	3 813.77
	VX-3150DSHCE DC toiteallikas VX-30xxF keskseadmetele, rated output: 1140W (peak output 1280W), räkitav 3U. EN54	tk	1 947.46
Liinilõpuelement ja monitooring			
	VX-300SM-EB Liinilõpu monitooring VX-3000 keskseadmele, 8 tsooni, vajab 3 kaabli soont. EN54	tk	297.23
VX-300SV-EB	EOL ehk liinilõpuelement VX-3000 keskseadmele, vajab 3 kaabli soont, IP65. EN54	tk	59.98
Tuletörje ja teadustus mikrofonid			
	RM-200SF Tuletörje mikrofon, tsoonivalikuga. Lisada saab max 4 x RM-320F. EN54	tk	1 566.43
	RM-320F Laiendus RM-300MF ja RM-200SF-le, 20 nuppu. EN54	tk	367.79
	RM-300X Tedustusmikrofoon, 10 tsooni VX-3000 sarjale, koos eelsalvest teadete nuppudega. EN54	tk	896.99
	RM-210F Laiendus RM-300X-le, lisa 10 tsooni. EN54	tk	291.94

TOA EN54 helinduse hinnakiri

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
EN 54 KÕLARID			
	PC-1860EN Süviskõlar 5", ümar, 6W, valge, 1W/1m= 94dB, 80Hz-20kHz, 180x70mm. EN54	tk	30.87
	BS-678BSB Pinnapealne kõlar, kandiline, 6W, must RAL9011, 1W/1m= 94dB, 150Hz-18kHz, 250x190x110mm. EN54	tk	44.98
	BS-678BSW Pinnapealne kõlar, kandiline, 6W, valge RAL9010, 1W/1m= 94dB, 150Hz-18kHz, 250x190x110mm. EN54	tk	45.86
	BS-1034EN Pinnapealne kõlar 2-ribaline, kandiline, 10W, valge RAL9010, 1W/1m= 89dB, 120Hz-20kHz, 210x330x80mm. EN54	tk	73.21
	BS-680FC Pinnapealne kõlar, kandiline, 6W, valge RAL9010, 1W/1m= 94dB, 150Hz-20kHz, 310x190x90mm. EN54	tk	74.97
	BS-1015BSB Pinnapealne kõlar 2-ribaline, kandiline, 15W, must RAL9011, 1W/1m= 90dB, 80Hz-20kHz, 196x290x186mm. EN54	tk	129.65
	BS-1015BSW Pinnapealne kõlar 2-ribaline, kandiline, 15W, valge RAL9010, 1W/1m= 90dB, 80Hz-20kHz, 196x290x186mm. EN54	tk	129.65
	BS-250AB-EB Pinnapealne kõlar, kandiline, 2x6W (A+B kaabeldus), valge RAL9010, 1W/1m= 89dB, 150Hz-20kHz, 254,5x204,5x87,5mm. EN54	tk	126.13
	PC-245AB-EB Süviskõlar, ümar, 2x6W (A+B kaabeldus), valge, 1W/1m= 79dB, 150Hz-20kHz, 245x131mm. EN54	tk	181.69
	PC-275AB-EB Pinnapealne kõlar, ümar, 2x6W (A+B kaabeldus), valge, 1W/1m= 92dB, 180Hz-20kHz, 274,5x86,5mm. EN54	tk	168.46
	SC-615BS Ruuporkõlar, 15W, valge, 1W/1m=109dB, 315Hz-12,5kHz, 172x195x229mm, IP65. EN54	tk	80.26
	SC-630MEU Ruuporkõlar, 30W, valge, 1W/1m=113dB, 250Hz-10kHz, 285x227x277mm, IP65. EN54	tk	79.38
	CS-64BS Projektorkõlar (ruupori kujuga), 6W, valge, 1W/1m=96dB, 130Hz-13kHz, plast korpus, roostevabast terasest kinnitus, metall võrk, 233x224x249mm, IP65. EN54	tk	79.38
	CS-154BS Projektorkõlar (ruupori kujuga), 15W, valge, 1W/1m=97dB, 150Hz-15kHz, plast korpus, roostevabast terasest kinnitus, metall võrk, 366x230x310mm, IP65. EN54	tk	116.42
	CS-530BS-EB Ruuporkõlar 2-ribaline, 30W, hall RAL7035, 1W/1m=96dB, 120Hz-20kHz, 315x215x356mm, IP66. EN54	tk	269.01

TOA EN54 helinduse hinnakiri

Hinnad ei sisalda käibemaksu

01.01.2024

KOOD	KIRJELDUS	ÜHIK	HIND EUR
 CS-660BS-EB	Ruuporkölar 2-ribaline, 60W, hall RAL7035, 1W/1m=97dB, 100Hz-20kHz, 418x332x391mm, IP66. EN54	tk	335.16
 PE-154EN	Projektorkölar, riputatav 5m kaabliga, tilga kujuline, 2-ribaline, valge RAL9010, 1W/1m=91dB, 70Hz-20kHz, plast korpuses, 186x251mm. EN54	tk	98.78
 PJ-154BS	Projektorkölar, lae/seina kroonsteiniga, tilga kujuline, 2-ribaline, valge RAL9010, 1W/1m=91dB, 70Hz-20kHz, plast korpuses, 186x251mm. EN54	tk	152.59
 PJ-202DL-EB	Projektorkölar, toru kujuline, 2x5" kölarid, seinale/lakke kinnitamiseks, 20W, valge RAL9010, 1W/1m=76dB, 120Hz-20kHz, 146x186mm, IP44, -25 kuni +70 kraadi. EN54	tk	253.13
 F-1000BTWPEB-Q	Pinnapealne kölar 2-ribaline, laia avanemisnurgaga, kandiline, 15W, must RAL9011, 1W/1m= 87dB, 85Hz-20kHz, 130x202x131mm, IPX4. EN54	tk	127.89
F-1300BTWPEB-Q	Pinnapealne kölar 2-ribaline, laia avanemisnurgaga, kandiline, 30W, must RAL9011, 1W/1m= 90dB, 80Hz-20kHz, 162x250x161mm, IPX4. EN54	tk	192.28
F-2000BTWPEB-Q	Pinnapealne kölar 2-ribaline, laia avanemisnurgaga, kandiline, 60W, must RAL9011, 1W/1m= 92dB, 65Hz-20kHz, 244x373x235mm, IPX4. EN54	tk	283.12
 HX-5B-WPEB-Q	Kobarköldri süsteem (4 köolarit), 8 ohmi, 600W, must RAL9011, 1W/1m=96-99dB, 95Hz-20kHz, 408x546x342mm, 16kg, IPX4. EN54	tk	767.34
HX-5W-WPEB-Q	Kobarköldri süsteem (4 köolarit), 8 ohmi, 600W, valge RAL9010, 1W/1m=96-99dB, 95Hz-20kHz, 408x546x342mm, 16kg, IPX4. EN54	tk	767.34